

RACE ONE GOLD API SN SAE 0W20 - SINTÉTICO

Lubrificante multiviscoso 100% sintético de última geração, desenvolvido de acordo com os requerimentos dos mais modernos veículos do mercado. Sua aditivação balanceada e tecnologia GF-5 fornece altos níveis de eficiência de combustível e proteção extra contra a formação depósitos e corrosão, mesmo em condições severas de serviço urbano ou rodoviário. Cumpre com as exigências da especificação Dexos1 criada especialmente para veículos da General Motors.

Elaborado com básicos de alto índice de viscosidade, que garantem mínima variação da viscosidade quando em trabalho.

São indicados para os modernos veículos a gasolina, etanol, bicombustível e GNV, que requeiram um lubrificante com essas características.

Composição: Óleos básicos sintéticos e aditivos de última geração.

Classificação: SAE 0W20

Atende Especificações: API SN / ILSAC GF-5 / DEXOS 1

ANÁLISES TÍPICAS:

ENSAIO	MÉTODO	UNIDADE	0W20
Aparência	Visual	----	Límpida
Água por crepitação	----	----	Ausente
Densidade 20 °C	ASTM D-1298	g/cm ³	0,860
Viscosidade cSt a 40°C	ASTM D-445	mm ² /s	43,02
Viscosidade cSt a 100°C	ASTM D-445	mm ² /s	8,06
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	----	163
Ponto de Fulgor	ASTM D-92	°C	220
Ponto de fluidez	ASTM D-97	°C	-40
Cor	ASTM D 1500	----	2,0
Corrosão à Lâm. Cobre, 3h, 100 °C	ASTM D-130	----	1A

As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas consulte nossa assistência técnica.

QUÍMICO RESPONSÁVEL: Vinicius de Freitas Lima – CRQ 04480377 – IV Região/SP