

LUBRAX BETUMEN FLD ...

Graxa lubrificante de base asfáltica, diluída com solvente volátil e não inflamável, para lubrificação de equipamentos pesados. Disponível nos graus 250 e 500.

LUBRAX BETUMEN FLD ... possui características de adesividade e resistência à lavagem por água, formando, após a evaporação do solvente, uma película flexível e aderente, que permite seu uso mesmo em equipamentos expostos ao tempo.

LUBRAX BETUMEN FLD ... é recomendada para lubrificação de engrenagens abertas de baixa velocidade, correntes, cabos de aço e outros equipamentos pesados, sejam eles agrícolas, industriais, de construção, terraplenagem, transportes ou mineração. Pode ser aplicada por sistemas manuais, como pincel, imersão, pistola e almotolia, além de sistemas de lubrificação centralizada.

LUBRAX BETUMEN FLD 250 é aprovada pela KRUPP POLYSIUS e VILLARES para uso em correntes e cabos expostos.

ANÁLISES TÍPICAS *

GRAU	250	500
Densidade a 20/4 °C	1,075	1,076
Ponto de Fulgor (VA) (°C)	250	250
Viscosidade a 100°C (sem solvente) (cSt)	398,5	960,0
Viscosidade a 50°C (com solvente) (cSt)	215,0	376,8
Resíduo não Volátil (% peso)	72	72
Carga Timken da Base Asfáltica (lb)	>25	>25

* As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Janeiro/2013