

GEAR API GL-5 SAE 140 - MINERAL

Óleo Lubrificante para caixas de transmissão e diferencial do tipo hipoidal operando em condições severas e evita o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas.

Elaborado com básicos de alto índice de viscosidade, que garantem mínima variação da viscosidade quando em trabalho.

Recomendado para veículos de passeio, caminhões, ônibus, tratores ou equipamentos que requeiram sua utilização.

Composição: Óleos básicos minerais e aditivos de última geração.

Classificação: SAE 140

Atende Especificações: GL-5

ANÁLISES TÍPICAS:

ENSAIO	MÉTODO	UNIDADE	SAE 140
Aparência	Visual	----	Límpida
Água por crepitação	----	----	Ausente
Densidade 20 °C	ASTM D-1298	g/cm ³	0,878
Viscosidade cSt a 40°C	ASTM D-445	mm ² /s	346,41
Viscosidade cSt a 100°C	ASTM D-445	mm ² /s	29,50
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	----	117
Ponto de Fulgor	ASTM D-92	°C	220
Ponto de fluidez	ASTM D-97	°C	-18
Cor	ASTM D 1500	----	3,0
Corrosão à Lâm. Cobre, 3h, 100 °C	ASTM D-130	----	1B

As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas consulte nossa assistência técnica.

QUÍMICO RESPONSÁVEL: Vinicius de Freitas Lima – CRQ 04480377 – IV Região/SP