

MENTRATOR SAE 10W30- MINERAL

Óleo lubrificante multiviscoso especial, cuja aditivação evita o desgaste e a corrosão dos equipamentos, controla a oxidação do óleo e a formação de espuma e reduz o nível de ruído na operação dos sistemas de freio em óleo. Devido ao seu nível de ativação, atende a especificação dos fabricantes tais como, VALTRA/VALMET, FORD, NEW HOLLAND, JOHN DEERE, podendo ser também utilizado em sistemas similares de tratores de outras marcas.

Elaborado a partir de óleos minerais parafínicos especiais que possuem resistência à oxidação, boa demulsibilidade e boa liberação de ar. Sua aditivação lhe proporciona ainda resistência à formação de espuma, antiferrugem, antioxidante e abaixador do ponto de fluidez.

Especialmente recomendado para atender a lubrificação de tratores agrícolas com múltiplas aplicações: Transmissão, Diferencial, Hidráulica e Freios.

Composição: Óleos básicos minerais e aditivos de última geração.

Classificação: SAE 10W30

Atende Especificações: ALLISON C-4 / CATERPILLAR TO-2 / JOHN DEERE / MASSEY FERGUNSON / FORD NEW HOLLAND

ANÁLISES TÍPICAS:

ENSAIO	MÉTODO	UNIDADE	10W30
Aparência	Visual	----	Límpida
Água por crepitação	----	----	Ausente
Densidade 20 °C	ASTM D-1298	g/cm ³	0,868
Viscosidade cSt a 40°C	ASTM D-445	mm ² /s	67,82
Viscosidade cSt a 100°C	ASTM D-445	mm ² /s	10,40
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	----	140
Ponto de Fulgor	ASTM D-92	°C	210
Ponto de fluidez	ASTM D-97	°C	- 30
Cor	ASTM D 1500	----	3,0
Corrosão à Lâm. Cobre, 3h, 100 °C	ASTM D-130	----	1B

As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas consulte nossa assistência técnica.

QUÍMICO RESPONSÁVEL: Vinicius de Freitas Lima – CRQ 04480377 – IV Região/SP