

MULT GEAR API GL-5 SAE 75W90 - SINTÉTICO

Óleo lubrificante sintético desenvolvido para aplicação em veículos equipados com diferenciais autoblocantes (tração positiva), é especialmente recomendado para uso em engrenagens hipóides de eixos diferenciais (com características de Limited Slip) que equipam determinados veículos off-road, utilitários e também tratores, em serviço severo.

Elaborado com básicos de alto índice de viscosidade, que garantem mínima variação da viscosidade quando em trabalho.

Recomendado para veículos que requeiram sua utilização.

Composição: Óleos básicos sintéticos, agentes de extrema pressão e aditivos de última geração.

Classificação: SAE 75W90

Atende Especificações: GL-5 / Limited Slip (LS)

ANÁLISES TÍPICAS:

ENSAIO	MÉTODO	UNIDADE	SAE 75W90
Aparência	Visual	----	Límpida
Água por crepitação	----	----	Ausente
Densidade 20 °C	ASTM D-1298	g/cm ³	0,877
Viscosidade cSt a 40°C	ASTM D-445	mm ² /s	107,15
Viscosidade cSt a 100°C	ASTM D-445	mm ² /s	17,36
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	----	178
Ponto de Fulgor	ASTM D-92	°C	220
Ponto de fluidez	ASTM D-97	°C	-40
Cor	ASTM D 1500	----	3,0
Corrosão à Lâm. Cobre, 3h, 100 °C	ASTM D-130	----	1A

As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas consulte nossa assistência técnica.

QUÍMICO RESPONSÁVEL: Vinicius de Freitas Lima – CRQ 04480377 – IV Região/SP