

SUPER API SL SAE 20W50 - MINERAL

Óleo lubrificante mineral multiviscoso de elevado desempenho. Satisfaz todas as exigências que se aplicar a um lubrificante multigrado indicado para qualquer tipo de clima. Sua exclusiva formulação oferece uma maior proteção contra a formação de borras e depósitos reduzindo o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas em qualquer tipo de uso, urbano ou rodoviário.

Elaborado com básicos de alto índice de viscosidade, que garantem mínima variação da viscosidade quando em trabalho.

São indicados para os modernos veículos movidos a gasolina, etanol, Flex e GNV, que operam com ampla faixa de temperatura.

Composição: Óleos básicos minerais e aditivos de última geração.

Classificação: SAE 20W50

Atende Especificações: API SL

ANÁLISES TÍPICAS:

ENSAIO	MÉTODO	UNIDADE	20W50
Aparência	Visual	----	Límpida
Água por crepitação	----	----	Ausente
Densidade 20°C	ASTM D-1298	g/cm ³	0,874
Viscosidade cSt a 40°C	ASTM D-445	mm ² /s	169,04
Viscosidade cSt a 100°C	ASTM D-445	mm ² /s	19,80
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	----	135
Ponto de Fulgor	ASTM D-92	°C	220
Ponto de fluidez	ASTM D-97	°C	-18
Cor	ASTM D 1500	----	3,0
Corrosão à Lâm. Cobre, 3h, 100 °C	ASTM D-130	----	1A

As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas consulte nossa assistência técnica.

QUÍMICO RESPONSÁVEL: Vinicius de Freitas Lima – CRQ 04480377 – IV Região/SP