



ELF MOTO 2 SELF MIX

Óleo mineral para motores 2 tempos


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- ÓLEO PARA MOTORES 2-TEMPOS
- MINERAL

• ESPECIFICAÇÕES INTERNACIONAIS

- ✓ API TC
- ✓ JASO FD
- ✓ ISO L-EGD

NÍVEL



APLICAÇÕES

ELF Moto² Self Mix é um lubrificante mineral recomendado para todos os tipos de motores 2 tempos. Sua formulação está em conformidade com os níveis de desempenho internacionais API TC, JASO FB e ISO L-EGB.

ELF Moto² Self Mix é um lubrificante adequado para condições de uso do dia a dia urbano.

ELF Moto² Self Mix é perfeitamente compatível com combustíveis sem chumbo. O lubrificante foi desenvolvido para ter fácil utilização: pré diluído, pronto para ser misturado ao combustível ou colocado no misturador automático. A quantidade de óleo tem que ser dosada de acordo com as recomendações do fabricante.

ELF Moto² Self Mix tem elevada performance que promove proteção para o motor e um controle eficiente das emissões de poluentes e depósitos de carbono.

BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR

- **Controle da queima:** os detergentes presentes na fórmula do **ELF Moto² Self Mix** garantem que o sistema de distribuição permaneça limpo fazendo com que o desempenho original do motor se mantenha constante.
- **Redução da fumaça dos gases de exaustão:** os polímeros e solventes especiais presentes na fórmula ajudam na redução de emissão de poluentes.
- **Menos fumaça ao dar a partida no motor.**



Teste	Unidade	Resultados
Densidade a 15°C	kg/m ³	882,5
Cinzas Sulfatadas	% Massa	0,04
Viscosidade Cinemática a 40°C	mm ² /s	71,24
Viscosidade Cinemática a 100°C	mm ² /s	9,39
Ponto de Fluidez	°C	-27
Ponto de Fulgor	°C	244
Cor	-	Vermelha

*As características acima foram obtidas através de tolerâncias padrões durante a produção e não devem ser consideradas especificações.

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Antes da utilização do produto, o manual do proprietário deve ser checado. A substituição do lubrificante deverá ser realizada de acordo com as recomendações do fabricante.

O Lubrificante não deverá ser armazenado em ambientes com temperatura superior a 60°C. O produto deverá ser conservado fora do alcance dos raios solares, frio intenso ou grandes variações de temperatura.

Se possível, a embalagem não deverá ser exposta as intempéries. Caso contrário deverá ser conservada na posição horizontal para evitar contaminação e preservação da mesma.

SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Baseado nas informações toxicológicas disponíveis esse produto não deverá causar nenhum dano adverso à saúde, desde que seja utilizado de acordo com as recomendações contidas na Ficha de Segurança (FISPQ).

Esse produto não deverá ser utilizado para propostas diferentes das definidas para este produto.

O descarte do material deverá ser realizado em lugares apropriados, respeitando o meio ambiente e as leis vigentes locais.

TOTAL BRASIL

Rua Fidêncio Ramos, 302, Bloco B, 3º andar
São Paulo, SP – CEP 04551-010
Brasil

ELF MOTO 2 SELF MIX

Última atualização desta Ficha Técnica: 05/2021



Algumas variações podem ser esperadas em condições normais de produção, mas estas não devem afetar o desempenho esperado do produto independentemente do local. As informações contidas no presente documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Os nossos produtos podem ser visualizados no nosso website <http://www.totalbrasil.com>.