

IDEMITSU ATF

1. Descrição

Formulado com óleos básicos especiais e aditivos de alta tecnologia, possui excelentes propriedades físico-químicas, garantindo melhor funcionamento da transmissão automática.

2. Aplicação

O produto Idemitsu ATF é recomendado para todas as transmissões modernas de montadoras asiáticas, coreanas e americanas. É compatível com as especificações ATF DEXRON II E / 5D06 / 2384K / 3314 / 3317, ATF Fluid D-II / D-III / WS, ATF JWS 3317, Alumix Fluid ATF DII / DIII Multi / D3-SP, ATF Type T / T-II / T-III / T-IV, ATF M-III / M-V / FZ, Besco ATF II / III, Dia-Queen: ATF II / ATF AW / ATF-SPII / ATF SPII M / ATF J-2, DEXRON II-E, DEXRON III / VI / III-G, Diamond ATF SP-IIM / III, MERCON, Ultra ATF / ATF Z1 / ATF DW-1.

3. Características

- (1) Excelente proteção e performance em altas temperaturas e altas cargas.
- (2) Grande vida útil do óleo.
- (3) Proteção superior contra desgaste prematuro de peças móveis.
- (4) Condições de atrito adequadas para uma mudança suave e excelente performance anti estremeamento em condições severas de uso.
- (5) Óleo lubrificante sintético.

4. Propriedades

Característica	Unidade	Típico
Densidade à 15°C	g/cm ³	0,8508
Viscosidade cinemática à 100°C	mm ² /s	7,316
Cor (Aparência)	Visual	Vermelho
Índice de basicidade total, IBT	mg KOH/g	3,36
Ponto de fulgor	°C	194

5. Embalagem

Caixa com 12 frascos de 1 L.

Os dados aqui apresentados podem sofrer alterações sem prévio aviso e não implicam em garantia, seja implícita ou explícita.

Baixar Versão em Inglês

