DYNATRANS MPX

Óleo mineral de Transmissão para Tratores Universais (UTTO)

DADOS CHAVE

Lubrificantes para transmissões com freios úmidos de máquinários agrícolas e obras públicas

NORMAS INTERNACIONAIS

- API GL-4

APROVAÇÕES DE FABRICANTES

- VALTRA G2-08
- VOLVO 97303 (WB101)
- ZF TE-ML 03E/05F/06D/06K/06N/06R/17E/21F
- DANA-OHTM-UTTO (Aprovado por ID 21K-0007)

ATENDE OS REQUISITOS DE

- JOHN DEERE JDM J20C
- MASSEY FERGUSON CMS M1145/M1143
- FORD FNHA-2-C-201.00/ESN-M2C134-C/D
- Mc CORMICK HTX

ADEQUADO PARA

- CASE MS1206/MS1207/MS1209
- CNH MAT 3505/3509/3525/3526/3540
- CLAAS / RENAULT AGRICULTURE
- NEW HOLLAND NH 410C/NH 410B
- KOMATSU AXO 80
- MASSEY FERGUSON CMS M1135/M1141
- KUBOTA UDT
- AGCO : ALLIS 821 XL
- ALLISON C-4
- CATERPILLAR TO-2
- JCB STANDARD 4000/2200

APLICAÇÕES

Dynatrans MPX foi especialmente desenvolvido para transmissões com freios molhados que requerem lubrificante API GL-4 com grau de viscosidade 10W-30 ou 80W, tanto em veículos Off-Road quanto On-Road. Este lubrificante também se adapta perfeitamente a transmissões automáticas, conversores de binário e transmissões hidrostáticas e, mais genericamente, a quaisquer transmissões que requeiram um UTTO (Óleo Universal para Transmissão de Trator).

Dynatrans MPX é aprovado por diferentes fabricantes para múltiplas transmissões, incluindo tipos CVT. O produto também foi projetado para aplicações como circuitos hidráulicos, direções hidráulicas e tomadas de força (PTO) com embreagens úmidas.

BENEFÍCIOS & DESEMPENHO

- O Dynatrans MPX está adaptado a uma vasta gama de equipamentos agrícolas e de Obras Públicas e ajuda a reduzir o estoque e a quantidade de lubrificantes.
- Este lubrificante apresenta excelentes desempenhos em baixas temperaturas (protege os freios de fricção contra emperramento) e em altas temperaturas (protege contra trepidação ou deslizamento excessivo).
- Dynatrans MPX possui excelentes propriedades de extrema pressão e antidesgaste, proporcionando ótima proteção de engrenagens e componentes hidráulicos.

CARACTERÍSTICAS*

TESTE	UNIDADE	MÉTODO	RESULTADO
Viscosidade Cinemática a 40°C	mm²/s	ASTM D445	63
Viscosidade Cinemática a 100°C	mm²/s	ASTM D445	10.4
Índice de Viscosidade	-	ASTM D2270	154
Ponto de Gota	°C	ASTM D97	-42

* As características acima são obtidas com um limite de tolerância padrão durante a produção e não podem ser consideradas especificações.

RECOMENDAÇÕES PARA USO

Antes de utilizar o produto, deve-se verificar o guia de manutenção do veículo. As trocas de óleo devem ser realizadas de acordo com as recomendações do fabricante.

O produto não deve ser armazenado em temperaturas superiores a 60°C. Deve ser mantido longe da luz solar, do frio intenso e de oscilações extremas de temperatura. Se possível, a embalagem não deve ser exposta às intempéries. Caso contrário, os tambores devem ser colocados horizontalmente para evitar qualquer contaminação por água e evitar que o rótulo do produto seja apagado.

SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Com base na informação toxicológica disponível, este produto não deve causar quaisquer efeitos adversos à saúde, desde que seja utilizado para o fim a que se destina e de acordo com as recomendações estabelecidas na Ficha de Dados de Segurança (SDS).
Isto pode ser obtido mediante solicitação ao seu revendedor local e está disponível para consulta em https://ms-sds.totalenergies.com.

Este produto não deve ser utilizado para quaisquer fins diferentes daqueles a que se destina.

TotalEnergies

TotalEnergies Distribuidora Brasil Ltda / Última atualização ficha técnica: Maio 2024 / Dynatrans MPX
Realizado por : Leonardo Urdaneta / Revisado por : Luiz Canton

Algumas variações podem ser esperadas em condições normais de produção, mas estas não devem afetar o desempenho esperado do produto independentemente do local. As informações contidas no presente documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Os nossos produtos podem ser visualizados no nosso website https://totalenergies.com.br/.