

FLUIDMATIC LV MV

Fluido sintético de transmissão automática

DADOS CHAVE



ADEQUADO PARA

- ⚡ AISIN WARNER JWS 3324 / AW-1
- ⚡ BMW P/N 83 22 0 142 516 / 83 22 0 397 114 / 83 22 2 152 426 / 83 22 2 163 514 / 83 22 2 289 720 / 83 22 2 305 397 / 83 22 2 355 599
- ⚡ VW G 052 533 / G 055 005 / G 055 540 / G 060 162
- ⚡ Chrysler P/N 05127382AA / 68043742AA / 68157995AA / 68157995AB / 68218925AA
- ⚡ FORD WSS-M2C938-A / Mercon LV
- ⚡ FORD Mercon SP
- ⚡ FORD P/N XT-6-QSP / XT-6-DSP / XT-10-QLV
- ⚡ GM Dexron® VI
- ⚡ GM P/N 88863400 / 88863401 / 12378515
- ⚡ HONDA DW-1
- ⚡ HONDA ATF Type 3.0 / Type 3.1
- ⚡ HYUNDAI SP-IV / SPH-IV / SP-IV-M / SP-IV-RR / NWS-9638 T-5
- ⚡ HYUNDAI P/N 040000C90SG
- ⚡ JASO M315-1A LV
- ⚡ JLR P/N 02JDE 26444
- ⚡ JLR P/N Fluid 8432
- ⚡ JLR P/N LR023288
- ⚡ JLR P/N LR023289
- ⚡ JLR P/N TYK500050
- ⚡ JLR P/N LR0022460 [LV]
- ⚡ MAZDA FW 6A EL
- ⚡ MAZDA FW 6AX EL
- ⚡ MAZDA FZ
- ⚡ MB 236.12 / 236.14 / 236.15 / 236.17 / 236.41
- ⚡ MITSUBISHI ATF J-3 / ATF PA
- ⚡ PORSCHE P/N 000 043 304 00
- ⚡ NISSAN Matic S / Matic W
- ⚡ TOYOTA TYPE WS
- ⚡ VOLVO P/N 31256774 / 31256775
- ⚡ ZF P/N Lifeguardfluid 6 / 8 / 9
- ⚡ Bentley P/N PY112995PA
- ⚡ Maserati P/N 231603
- ⚡ Saab P/N 93 165 147

¹ Consulte o manual do proprietário do veículo

TECNOLOGIA

TECNOLOGIA VIDA LONGA

Máxima durabilidade para uma maior vida útil do equipamento

A Tecnologia Vida Longa irá maximizar a durabilidade dos componentes e partes do equipamento da linha motriz do seu veículo.

Os nossos produtos oferecerão os melhores serviços, uma vez que seu veículo necessitará de uma manutenção drasticamente menor, proporcionando uma redução do Custo Total de Propriedade (TCO) com, no topo, uma significativa extensão do intervalo de drenagem. **A solução que oferece mais tranquilidade para os cuidados e vida útil do seu veículo**



APLICAÇÕES

FLUIDMATIC LV MV é um fluido sintético inovador de transmissão automática baseado numa tecnologia sintética avançada que permite desempenhos muito elevados. Oferece economias de combustível graças à sua baixa viscosidade.

Este lubrificante foi desenvolvido para satisfazer as necessidades da transmissão moderna onde é necessária uma maior eficiência. É uma formulação de baixa viscosidade que satisfaz as especificações OEM mais exigentes.

FLUIDMATIC LV MV é recomendado para utilização na última geração de transmissões automáticas de alta eficiência de 6 velocidades com capacidades de vida útil mais longa e capacidades de carga mais pesadas.

BENEFÍCIOS

- Desempenho excepcional antifricção e antitrepidação: o FLUIDMATIC LV MV foi formulado com modificadores de viscosidade selecionados que proporcionam excelentes características de fricção. Estes melhoram o conforto do condutor com mudanças suaves e eficientes sem estremecimento.
- Excelente estabilidade de viscosidade em funcionamento: FLUIDMATIC LV MV foi corretamente formulado para se manter estável ao longo do tempo, proporcionando um tempo de vida prolongado do fluido.
- Economia de combustível: a sua formulação de baixa viscosidade e excelente desempenho a baixa temperatura proporcionam os benefícios pretendidos em termos de economia de combustível.
- Excelentes propriedades de película protetora e antidesgaste que proporcionam uma lubrificação perfeita ao longo do tempo e proteção da transmissão.
- Estabilidade térmica e resistência à oxidação melhoradas: os seus óleos de base sintéticos de alta qualidade e aditivos antioxidantes e detergentes de qualidade superior proporcionam um bom controle da oxidação do fluido ao longo do tempo, mesmo em condições muito severas.
- Muito bom controle da formação de espuma.
- Excelente compatibilidade com o material dos componentes.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS²

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	RESULTADOS
Viscosidade cinemática 40°C	mm ² /s	ASTM D445	30,28
Viscosidade cinemática 100°C	mm ² /s	ASTM D445	6,054
Índice de viscosidade	-	ASTM D2270	156
Ponto de fulgor	°C	ASTM D92	208
Ponto de fluidez	°C	ASTM D97	-45
Densidade	Kg/m ³	DIN 51757 D	845

² As características dadas acima são obtidas com um limite de tolerância padrão durante a produção e podem não ser considerados especificações.

RECOMENDAÇÕES PARA USO

Antes de utilizar o produto, o guia de manutenção do veículo deve ser verificado. As mudanças de óleo devem ser efetuadas de acordo com as recomendações do fabricante. O produto não deve ser armazenado a temperaturas superiores a 60°C. Deve ser mantido afastado da luz solar, de frio intenso e de flutuações extremas de temperatura. Se possível, a embalagem não deve ser exposta aos elementos. Caso contrário, os tambores devem ser dispostos horizontalmente para evitar qualquer contaminação por água e para evitar que o rótulo do produto seja removido.

SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Com base na informação toxicológica disponível, este produto não deve causar quaisquer efeitos adversos para a saúde, desde que seja utilizado para o fim a que se destina e de acordo com as recomendações estabelecidas na FISPQ. Isto pode ser obtido com o seu revendedor local e está disponível para consulta em <https://totalenergies.com.br/pt-br/para-seu-negocio/industria/fispq>.

Este produto não deve ser utilizado para quaisquer outros fins para além daqueles a que se destina



TotalEnergies Distribuidora Brasil Ltda / Última atualização ficha técnica: Agosto 2024 / Fluidmatic LV MV
Realizado por : Leonardo Urdaneta / Revisado por : Luiz Canton

Algumas variações podem ser esperadas em condições normais de produção, mas estas não devem afetar o desempenho esperado do produto independentemente do local. As informações contidas no presente documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Os nossos produtos podem ser visualizados no nosso website <https://totalenergies.com.br/>.