

IDEMITSU CVTF TYPE H2

1. Descrição

Idemitsu CVTF Type H2 foi especialmente formulado para atender e exceder os maiores requisitos de performance e proteção das transmissões continuamente variáveis dos veículos Honda.

2. Aplicações

O óleo Idemitsu CVTF Type H2 é recomendado para o uso onde a especificação de óleo de transmissão HCF-2 seja recomendada.

3. Características e Benefícios

Esta avançada formulação incorpora aditivos próprios e óleos básicos de alta qualidade para prover performance superior no sistema de transmissão por correia e assegurar:

- (1) Excelente performance anti trepidação e engrenamento macio.
- (2) Ótima economia de combustível pelo torque maximizado e potência nas arrancadas.
- (3) Excelente resistência a oxidação e degradação térmica provendo vida mais longa ao fluido.
- (4) Perfeita transferência de torque do motor às rodas e performance estendida da embreagem.
- (5) Vida útil aumentada pela redução do desgaste metal com metal e proteção contra a formação de borra e verniz.

4. Características Típicas

Teste	Unidade	Metodo	Resultados Típicos
Densidade @15°C	g/cm ³	ASTM D4052	0,85
Viscosidade Cinemática @40°C	cSt	ASTM D445	29,2
Viscosidade Cinemática @100°C	cSt	ASTM D445	7,07
Viscosidade Brookfield @-40°C	mPa.s	ASTM 2983	8800
Espuma, Seq I @ 24oC	ml - ml	ASTM D892	0-0
Espuma, Seq II @ 93,5oC	ml - ml	ASTM D892	10-0
Espuma, Seq III @ 24oC	ml - ml	ASTM D892	0-0

The data here presented can suffer changes without previously notice and does not imply warranty, either expressed or implied.