IDEMITSU ATF TYPE H PLUS

1. Descrição

Formulado para atender aos requisitos específicos de veículos HONDA e ACURA de todos os modelos e anos de fabricação equipados com transmissões convencionais (não CVT) de 5 e 6 velocidades.

2. Aplicação

Recomendado para aplicação em serviço em todas as transmissões automáticas onde as especificações DW-1 e Z-1 são apontadas. Sempre consulte o manual do fabricante

3. Características

(1) Alta fluidez em baixa temperatura.

(2) Reduz o consumo.

(3) Otimiza as trocas e previne trepidação do câmbio.

(4) Resistente à oxidação – mais sobrevida ao câmbio e ao óleo.

(5) Protege as engrenagens e rolamentos.

(6) Compatível com os materiais dos selos e borrachas de vedação.

(7) Garante melhor manutenção da limpeza da transmissão – menos borras e vernizes.

4. Propriedades

Característica	Unidade	Típico
Aparência	-	Líquido Vermelho
Densidade à 15°C	g/cm³	0,8490
Viscosidade cinemática à 40°C	mm²/s	25,23
Viscosidade cinemática à 100°C	mm²/s	6,91
Índice de Viscosidade	-	258
Ponto de Fluidez	°C	-49

5. Embalagem

Caixa com 12 frascos de 1 L.

Os dados aqui apresentados podem sofrer alterações sem prévio aviso e não implicam em garantia, seja implícita ou explícita.