

IDEMITSU ATF TYPE HP

1. Descrição

Formulado para atender aos requisitos específicos de veículos Subaru equipados com transmissões convencionais (não CVT) de modelos com ano de fabricação de 2005 em diante.

2. Aplicação

Recomendado para aplicação em serviço em todas as transmissões automáticas onde a especificação SUBARU ATF HP é mencionada.

3. Características

- (1) Alta fluidez em baixa temperatura.
- (2) Reduz o consumo.
- (3) Otimiza as trocas e previne trepidação do câmbio.
- (4) Resistente à oxidação – mais sobrevida ao câmbio e ao óleo.
- (5) Protege as engrenagens e rolamentos.
- (6) Compatível com os materiais dos selos e borrachas de vedação.
- (7) Garante melhor manutenção da limpeza da transmissão – menos borras e vernizes.
- (8) Lubrificante mineral.

4. Propriedades

Características	Unidade	Método	Subaru ATF HP
Aparência	-----	Visual	Líquido Vermelho
Densidade @15°C	g/cm ³	ASTM D4052	0,8560
Viscosidade cinemática @40°C	cSt	ASTM D445	34,9
Viscosidade cinemática @100°C	cSt	ASTM D445	7,3
Índice de viscosidade	-----	ASTM D2270	183
Ponto de Fluidez	°C	ASTM D97	-50
Brookfield viscosity @-40°C	cP	ASTM 2983	14000
Ponto de Fulgor	°C	ASTM D92	200

Os dados aqui apresentados podem sofrer alterações sem prévio aviso e não implicam em garantia, seja implícita ou explícita.