

IDEMITSU CVTF TYPE SB2

1. Descrição

O IDEMITSU CVTF TYPE SB2 é especialmente formulado para atender e/ou exceder os requisitos de performance e proteção de transmissões continuamente variáveis em veículos Subaru.

2. Aplicação

O IDEMITSU CVTF TYPE SB2 é recomendado para o uso onde a especificação CVTF II é indicada.

3. Características

- (1) Alta fluidez em baixa temperatura.
- (2) Otimiza as trocas e previne trepidação do câmbio.
- (3) Resistente à oxidação – mais sobrevida ao câmbio e ao óleo.
- (4) Protege as engrenagens e rolamentos.
- (5) Compatível com os materiais dos selos e borrachas de vedação.
- (6) Garante melhor manutenção da limpeza da transmissão – menos borras e vernizes.
- (7) Lubrificante mineral fabricado com bases altamente refinadas de Grupo II.

4. Propriedades

Características	Unidade	Método	CVTF SB2
Cor	-----	Visual	Verde
Densidade @15°C	g/cm ³	ASTM D4052	0,85
Viscosidade cinemática @40°C	cSt	ASTM D445	30,9
Viscosidade cinemática @100°C	cSt	ASTM D445	7,1
Espuma, Seq I 24°C	mL/mL	ASTM D892	0-0
Espuma, Seq II @93,5°C	mL/mL	ASTM D892	10-0
Espuma, Seq III @24°C	mL/mL	ASTM D892	0-0
Brookfield viscosity @-40°C	cP	ASTM 2270	8900

Os dados aqui apresentados podem sofrer alterações sem prévio aviso e não implicam em garantia, seja implícita ou explícita.